

昆阁林五金 (昆山) 有限公司

BA

D

d

L₀

R



25%
LONG LIFE DEFLECTION
DEFLESSIONE PER
LUNGA DURATA



30%
AVERAGE WORKING DEF.
DEFLESSIONE MEDIA
DI LAVORO



37.5%
MAX WORKING DEF.
DEFLESSIONE MAX
DI LAVORO

CTLG. NR. CODICE	HOUSING SEDE Ø mm	ROD SPINA Ø mm	FREE LENGTH LUNGH. LIBERA mm	RATE RIGIDITÀ N/mm	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	NR. PCS NR. PEZZI
BA 10025	10	5	25	16.0	6.25	100	7.5	120	9.4	150	100
BA 10032			32	13.0	8.0	104	9.6	125	12.0	156	100
BA 10038			38	11.9	9.5	113	11.4	136	14.3	170	100
BA 10045			44	10.3	11.0	113	13.2	136	16.5	170	100
BA 10050			51	8.9	12.75	114	15.3	136	19.1	170	100
BA 10065			64	7.5	16.0	120	19.2	144	24.0	180	50
BA 10075			76	5.3	19.0	101	22.8	121	28.5	151	50
BA 10303			305	1.6	76.25	122	91.5	146	114.4	183	20
BA 13025			12.5	6.3	25	30.0	6.3	188	7.5	225	9.4
BA 13032	32	24.8			8.0	198	9.6	238	12.0	298	100
BA 13038	38	21.4			9.5	203	11.4	244	14.3	305	100
BA 13045	44	18.5			11.0	204	13.2	244	16.5	305	100
BA 13050	51	15.5			12.8	198	15.3	237	19.1	296	100
BA 13065	64	12.1			16.0	194	19.2	232	24.0	290	50
BA 13075	76	10.2			19.0	194	22.8	233	28.5	291	50
BA 13090	89	8.4			22.2	187	26.7	224	33.4	280	50
BA 13101	102	7.1			25.5	181	30.6	217	38.2	272	50
BA 13303	305	2.1	76.2	160	91.5	192	114.4	240	20		
BA 16025	16	8	25	49.4	6.3	309	7.5	371	9.4	463	100
BA 16032			32	37.1	8.0	297	9.6	356	12.0	445	100
BA 16038			38	33.9	9.5	322	11.4	387	14.3	483	100
BA 16045			44	30.0	11.0	330	13.2	396	16.5	495	100
BA 16050			51	26.4	12.8	337	15.3	404	19.1	505	100
BA 16065			64	20.5	16.0	328	19.2	394	24.0	492	50
BA 16075			76	17.8	19.0	338	22.8	406	28.5	507	50
BA 16090			89	15.2	22.2	338	26.7	406	33.4	507	50
BA 16101			102	13.5	25.5	344	30.6	413	38.2	516	50
BA 16115	115	12.0	28.8	345	34.5	414	43.1	518	50		
BA 16303	305	4.8	76.2	366	91.5	439	114.4	549	20		
BA 19025	20	10	25	98.0	6.3	613	7.5	735	9.4	919	100
BA 19032			32	72.6	8.0	581	9.6	697	12.0	871	100
BA 19038			38	56.0	9.5	532	11.4	638	14.3	798	100
BA 19045			44	47.5	11.0	523	13.2	627	16.5	784	100
BA 19050			51	41.7	12.8	532	15.3	638	19.1	798	100
BA 19065			64	32.3	16.0	517	19.2	620	24.0	775	50
BA 19075			76	25.1	19.0	477	22.8	572	28.5	715	50
BA 19090			89	22.0	22.2	490	26.7	587	33.4	734	50
BA 19101			102	19.8	25.5	505	30.6	606	38.2	757	50
BA 19115	115	18.1	28.8	520	34.5	625	43.1	781	20		
BA 19126	127	16.6	31.8	527	38.1	633	47.6	791	20		
BA 19140	139	15.1	34.8	525	42.0	634	52.1	787	20		
BA 19151	152	13.2	38.0	502	45.6	602	57.0	752	20		
BA 19303	305	6.1	76.2	465	91.5	558	114.4	698	10		
BA 26025	25	12.5	25	147.0	6.3	919	7.5	1103	9.4	1378	100
BA 26032			32	118.0	8.0	944	9.6	1133	12.0	1416	50
BA 26038			38	93.0	9.5	884	11.4	1060	14.3	1325	50
BA 26045			44	80.8	11.0	889	13.2	1067	16.5	1333	50
BA 26050			51	68.6	12.8	875	15.3	1050	19.1	1312	50
BA 26065			64	53.0	16.0	848	19.2	1018	24.0	1272	50
BA 26075			76	43.2	19.0	821	22.8	985	28.5	1231	20
BA 26090			89	38.2	22.2	850	26.7	1020	33.4	1275	20
BA 26101			102	33.0	25.5	842	30.6	1010	38.2	1262	20
BA 26115	115	28.0	28.8	805	34.5	966	43.1	1208	20		
BA 26126	127	25.9	31.8	822	38.1	987	47.6	1233	10		
BA 26140	139	23.2	34.8	806	42.0	974	52.1	1209	10		
BA 26151	152	20.8	38.0	790	45.6	949	57.0	1186	10		
BA 26176	178	17.8	44.5	792	53.4	951	66.8	1188	10		
BA 26202	203	15.8	50.8	802	60.9	962	76.1	1203	10		
BA 26303	305	10.2	76.2	778	91.5	933	114.4	1167	5		

MEDIUM LOAD / CARICO MEDIO

BA



昆阁林五金（昆山）有限公司

BA

D

d

L₀

R



25%
LONG LIFE DEFL. DEFLESSIONE PER LUNGA DURATA



30%
AVERAGE WORKING DEFL. DEFLESSIONE MEDIA DI LAVORO



37.5%
MAX WORKING DEFL. DEFLESSIONE MAX DI LAVORO



CTLG. NR. CODICE	HOUSING SEDE Ø mm	ROD SPINA Ø mm	FREE LENGTH LUNGH. LIBERA mm	RATE RIGIDITÀ N/mm	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	NR. PCS NR. PEZZI	
BA 32038	32	16	38	185.0	9.5	1758	11.4	2109	14.3	2636	20	
BA 32045			44	158.0	11.0	1738	13.2	2086	16.5	2607	20	
BA 32050			51	134.0	12.8	1709	15.3	2050	19.1	2563	20	
BA 32065			64	99.0	16.0	1584	19.2	1901	24.0	2376	20	
BA 32075			76	80.5	19.0	1530	22.8	1835	28.5	2294	20	
BA 32090			89	69.1	22.2	1538	26.7	1845	33.4	2306	20	
BA 32101			102	58.8	25.5	1499	30.6	1799	38.2	2249	20	
BA 32115			WIRE SECTION SEZIONE FILO 6.8 x 4.0	115	51.5	28.8	1481	34.5	1777	43.1	2221	10
BA 32126				127	44.8	31.8	1422	38.1	1707	47.6	2134	10
BA 32140				139	42.3	34.8	1470	42.0	1777	52.1	2205	10
BA 32151				152	37.8	38.0	1436	45.6	1724	57.0	2155	10
BA 32176				178	32.5	44.5	1446	53.4	1736	66.8	2169	10
BA 32202				203	28.9	50.8	1467	60.9	1760	76.1	2200	10
BA 32252				254	21.4	63.5	1359	76.2	1631	95.2	2038	5
BA 32303				305	18.3	76.2	1395	91.5	1675	114.4	2093	5
BA 38050	40	20		51	181.6	12.8	2315	15.3	2779	19.1	3473	20
BA 38065				64	140.0	16.0	2240	19.2	2688	24.0	3360	20
BA 38075			76	108.0	19.0	2052	22.8	2462	28.5	3078	20	
BA 38090			89	90.7	22.2	2018	26.7	2422	33.4	3027	20	
BA 38101			102	81.0	25.5	2066	30.6	2479	38.2	3098	20	
BA 38115			115	71.8	28.8	2064	34.5	2477	43.1	3096	10	
BA 38126			WIRE SECTION SEZIONE FILO 8.1 x 4.8	127	62.7	31.8	1991	38.1	2389	47.6	2986	10
BA 38140				139	57.5	34.8	1998	42.0	2415	52.1	2997	10
BA 38151				152	51.6	38.0	1961	45.6	2353	57.0	2941	10
BA 38160				160	47.5	40.0	1900	48.0	2280	60.0	2850	10
BA 38176				178	44.1	44.5	1963	53.4	2355	66.8	2944	10
BA 38202				203	36.7	50.8	1863	60.9	2235	76.1	2794	5
BA 38252				254	30.1	63.5	1911	76.2	2294	95.2	2867	5
BA 38303				305	24.6	76.2	1876	91.5	2251	114.4	2814	5
BA 51065				50	25	64	209.0	16.0	3344	19.2	4013	24.0
BA 51075	76	168.0				19.0	3192	22.8	3830	28.5	4788	20
BA 51090	89	140.0	22.2			3115	26.7	3738	33.4	4673	10	
BA 51101	102	119.0	25.5			3035	30.6	3641	38.2	4552	10	
BA 51115	115	106.0	28.8			3048	34.5	3657	43.1	4571	10	
BA 51126	127	97.0	31.8			3080	38.1	3696	47.6	4620	10	
BA 51140	139	87.0	34.8			3023	42.0	3654	52.1	4535	10	
BA 51151	WIRE SECTION SEZIONE FILO 10.9 x 6.0	152	80.0			38.0	3040	45.6	3648	57.0	4560	10
BA 51160		160	76.0			40.0	3040	48.0	3648	60.0	4560	10
BA 51176		178	69.5			44.5	3093	53.4	3711	66.8	4639	5
BA 51202		203	59.8			50.8	3035	60.9	3642	76.1	4552	5
BA 51229		229	50.9			57.2	2914	68.7	3497	85.9	4371	5
BA 51252		254	43.9			63.5	2788	76.2	3345	95.2	4182	5
BA 51303		305	38.6			76.2	2943	91.5	3532	114.4	4415	5
BA 63075		63	38			76	312.0	19.0	5928	22.8	7114	28.5
BA 63090				89	260.0	22.2	5785	26.7	6942	33.4	8678	10
BA 63101				102	221.0	25.5	5636	30.6	6763	38.2	8453	10
BA 63115	115			187.0	28.8	5376	34.5	6452	43.1	8064	10	
BA 63126	127			168.0	31.8	5334	38.1	6401	47.6	8001	10	
BA 63151	152			136.0	38.0	5168	45.6	6202	57.0	7752	10	
BA 63160	WIRE SECTION SEZIONE FILO 11.5 x 9.3			160	128.0	40.0	5120	48.0	6144	60.0	7680	10
BA 63176				178	114.0	44.5	5073	53.4	6088	66.8	7610	5
BA 63202				203	100.0	50.8	5075	60.9	6090	76.1	7613	5
BA 63229				229	89.2	57.2	5107	68.7	6128	85.9	7660	5
BA 63252				254	78.4	63.5	4978	76.2	5974	95.2	7468	5
BA 63303				305	64.7	76.2	4933	91.5	5920	114.4	7400	5
BA 63315				315	62.8	78.8	4946	94.5	5935	118.1	7418	5
BA 63400				400	48.5	100.0	4850	120.0	5820	150.0	7275	5

MEDIUM LOAD / CARICO MEDIO

BA

