

BS

D**d****L₀****R****35%**
LONG LIFE DEFECTION
DEFLESSIONE PER
LUNGA DURATA**40%**
AVERAGE WORKING DEFL.
DEFLESSIONE MEDIA
DI LAVORO**50%**
MAX WORKING DEFL.
DEFLESSIONE MAX
DI LAVORO

CTLG. NR. CODICE	HOUSING SEDE Ø mm	ROD SPINA Ø mm	FREE LENGTH LUNGH. LIBERA mm	RATE RIGIDITÀ N/mm	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	NR. PCS NR. PEZZI
BS 10025	10	5	25	8.5	8.8	74	10.0	85.0	12.5	106	100
BS 10032			32	6.5	11.2	74	12.8	83.2	16.0	104	100
BS 10038			38	5.5	13.3	74	15.2	83.6	19.0	105	100
BS 10045			44	5.0	15.4	77	17.6	88.0	22.0	110	100
BS 10050			51	4.5	17.9	80	20.4	91.8	25.5	115	100
BS 10065			64	3.3	22.4	74	25.6	84.5	32.0	106	50
BS 10075			76	3.2	26.6	85	30.4	97.3	38.0	122	50
BS 10303			305	0.6	106.8	64	122.0	73.2	152.5	92	20
BS 13025			12.5	6.3	25	15.5	8.8	136	10.0	155	12.5
BS 13032	32	12.2			11.2	137	12.8	156	16.0	195	100
BS 13038	38	10.3			13.3	137	15.2	157	19.0	196	100
BS 13045	44	8.7			15.4	134	17.6	153	22.0	191	100
BS 13050	51	7.5			17.9	134	20.4	153	25.5	191	100
BS 13065	64	5.8			22.4	130	25.6	149	32.0	186	50
BS 13075	76	4.7			26.6	125	30.4	143	38.0	179	50
BS 13090	89	4.1			31.2	128	35.6	146	44.5	182	50
BS 13101	102	3.6			35.7	129	40.8	147	51.0	184	50
BS 13303	305	1.2	106.8	128	122.0	146	152.5	183	20		
BS 16025	16	8	25	20.2	8.8	177	10.0	202	12.5	253	100
BS 16032			32	14.4	11.2	161	12.8	184	16.0	230	100
BS 16038			38	12.3	13.3	164	15.2	187	19.0	234	100
BS 16045			44	10.6	15.4	163	17.6	187	22.0	233	100
BS 16050			51	8.9	17.9	159	20.4	182	25.5	227	100
BS 16065			64	7.0	22.4	157	25.6	179	32.0	224	50
BS 16075			76	5.8	26.6	154	30.4	176	38.0	220	50
BS 16090			89	4.8	31.2	150	35.6	171	44.5	214	50
BS 16101			102	4.0	35.7	143	40.8	163	51.0	204	50
BS 16115	115	3.9	40.3	157	46.0	179	57.5	224	50		
BS 16303	305	1.5	106.8	160	122.0	183	152.5	229	20		
BS 19025	20	10	25	32.1	8.8	281	10.0	321	12.5	401	100
BS 19032			32	24.7	11.2	277	12.8	316	16.0	395	100
BS 19038			38	20.7	13.3	275	15.2	315	19.0	393	100
BS 19045			44	17.8	15.4	275	17.6	313	22.0	392	100
BS 19050			51	15.3	17.9	273	20.4	312	25.5	390	100
BS 19065			64	12.1	22.4	270	25.6	310	32.0	386	50
BS 19075			76	10.2	26.6	271	30.4	310	38.0	386	50
BS 19090			89	8.6	31.2	269	35.6	306	44.5	384	50
BS 19101			102	7.5	35.7	269	40.8	306	51.0	384	50
BS 19115	115	6.7	40.3	269	46.0	308	57.5	384	20		
BS 19126	127	6.1	44.5	270	50.8	310	63.5	386	20		
BS 19140	139	5.5	48.7	269	55.6	306	69.5	385	20		
BS 19151	152	5.1	53.2	269	60.8	310	76.0	384	20		
BS 19303	305	2.5	106.8	266	122.0	305	152.5	384	10		
BS 26025	25	12.5	25	52.7	8.8	461	10.0	527	12.5	658	100
BS 26032			32	40.0	11.2	448	12.8	512	16.0	640	50
BS 26038			38	33.3	13.3	444	15.2	506	19.0	634	50
BS 26045			44	28.6	15.4	440	17.6	503	22.0	629	50
BS 26050			51	24.7	17.9	441	20.4	504	25.5	630	50
BS 26065			64	19.4	22.4	435	25.6	497	32.0	622	50
BS 26075			76	16.3	26.6	433	30.4	496	38.0	618	20
BS 26090			89	13.9	31.2	433	35.6	495	44.5	618	20
BS 26101			102	12.1	35.7	433	40.8	494	51.0	618	20
BS 26115	115	10.8	40.3	433	46.0	497	57.5	619	20		
BS 26126	127	9.8	44.5	434	50.8	498	63.5	620	10		
BS 26140	139	8.9	48.7	433	55.6	495	69.5	618	10		
BS 26151	152	8.1	53.2	431	60.8	493	76.0	616	10		
BS 26176	178	6.9	62.3	431	71.2	491	89.0	616	10		
BS 26202	203	6.1	71.1	431	81.2	495	101.5	615	10		
BS 26303	305	4.0	106.8	429	122.0	488	152.5	613	5		



BS**D****d****L₀****R****35%**
LONG LIFE DEFL. DEFLESSION PER LUNGA DURATA**40%**
AVERAGE WORKING DEFL. DEFLESSION MEDIA DI LAVORO**50%**
MAX WORKING DEFL. DEFLESSION MAX DI LAVORO

CTLG. NR. CODICE	HOUSING SEDE Ø mm	ROD SPINA Ø mm	FREE LENGTH LUNGH. LIBERA mm	RATE RIGIDITÀ N/mm	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	NR. PCS NR. PEZZI
BS 32038	32	16	38	43.8	13.3	582	15.2	666	19.0	831	20
BS 32045			44	37.5	15.4	578	17.6	660	22.0	825	20
BS 32050			51	32.3	17.9	576	20.4	659	25.5	823	20
BS 32065			64	25.4	22.4	569	25.6	650	32.0	813	20
BS 32075			76	21.3	26.6	566	30.4	648	38.0	809	20
BS 32090			89	18.1	31.2	563	35.6	644	44.5	804	20
BS 32101			102	15.8	35.7	562	40.8	645	51.0	803	20
BS 32115			115	13.9	40.3	560	46.0	639	57.5	800	10
BS 32126			127	12.6	44.5	559	50.8	640	63.5	799	10
BS 32140			139	11.4	48.7	557	55.6	634	69.5	796	10
BS 32151			152	10.5	53.2	560	60.8	639	76.0	800	10
BS 32176			178	8.9	62.3	558	71.2	634	89.0	796	10
BS 32202			203	7.8	71.1	555	81.2	633	101.5	793	10
BS 32252			254	6.2	88.9	549	102.0	632	127.0	784	5
BS 32303			305	5.2	106.8	552	122.0	634	152.5	788	5
BS 38050			40	20	51	50.8	17.9	908	20.4	1036	25.5
BS 38065	64	39.7			22.4	888	25.6	1016	32.0	1269	20
BS 38075	76	33.1			26.6	879	30.4	1006	38.0	1256	20
BS 38090	89	28.1			31.2	874	35.6	1000	44.5	1249	20
BS 38101	102	24.5			35.7	874	40.8	1000	51.0	1249	20
BS 38115	115	21.6			40.3	871	46.0	994	57.5	1244	10
BS 38126	127	19.5			44.5	867	50.8	991	63.5	1239	10
BS 38140	139	17.8			48.7	867	55.6	990	69.5	1238	10
BS 38151	152	16.3			53.2	865	60.8	991	76.0	1235	10
BS 38176	178	13.8			62.3	862	71.2	983	89.0	1231	10
BS 38202	203	12.1			71.1	863	81.2	983	101.5	1232	5
BS 38252	254	9.7	88.9	859	102.0	989	127.0	1227	5		
BS 38303	305	8.0	106.8	858	122.0	976	152.5	1226	5		
BS 51065	50	25	64	80.2	22.4	1796	25.6	2053	32.0	2566	20
BS 51075			76	66.9	26.6	1781	30.4	2034	38.0	2544	20
BS 51090			89	56.6	31.2	1763	35.6	2015	44.5	2519	10
BS 51101			102	49.3	35.7	1762	40.8	2011	51.0	2517	10
BS 51115			115	43.5	40.3	1751	46.0	2001	57.5	2501	10
BS 51126			127	39.3	44.5	1746	50.8	1996	63.5	2494	10
BS 51140			139	35.8	48.7	1742	55.6	1991	69.5	2489	10
BS 51151			152	32.8	53.2	1743	60.8	1994	76.0	2490	10
BS 51176			178	27.8	62.3	1731	71.2	1979	89.0	2474	5
BS 51202			203	24.2	71.1	1720	81.2	1965	101.5	2457	5
BS 51252			254	19.2	88.9	1711	102.0	1958	127.0	2444	5
BS 51303	305	16.0	106.8	1712	122.0	1952	152.5	2446	5		
BS 63075	63	38	76	57.8	26.6	1537	30.4	1757	38.0	2196	20
BS 63090			89	51.4	31.2	1601	35.6	1830	44.5	2287	10
BS 63101			102	44.4	35.7	1585	40.8	1812	51.0	2264	10
BS 63115			115	41.6	40.3	1674	46.0	1914	57.5	2392	10
BS 63126			127	33.2	44.5	1476	50.8	1687	63.5	2108	10
BS 63151			152	27.4	53.2	1458	60.8	1666	76.0	2082	10
BS 63176			178	24.0	62.3	1495	71.2	1709	89.0	2136	5
BS 63202			203	21.0	71.1	1492	81.2	1705	101.5	2132	5
BS 63252			254	16.4	88.9	1458	102.0	1673	127.0	2083	5
BS 63303			305	13.6	106.8	1452	122.0	1659	152.5	2074	5

EXTRA LIGHT LOAD / CARICO EXTRA LEGGERO

BS

