

BR**D****d****L₀****R****20%**
LONG LIFE DEFLECTION
DEFLESSIONE PER
LUNGA DURATA**25%**
AVERAGE WORKING DEF.
DEFLESSIONE MEDIA
DI LAVORO**30%**
MAX WORKING DEF.
DEFLESSIONE MAX
DI LAVORO

CTLG. NR. CODICE	HOUSING SEDE Ø mm	ROD SPINA Ø mm	FREE LENGTH LUNGH. LIBERA mm	RATE RIGIDITÀ N/mm	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	NR. PCS NR. PEZZI		
BR 10025	10	5	25	22.1	5.0	111	6.3	139	7.5	166	100		
BR 10032			32	17.5	6.4	112	8.0	140	9.6	168	100		
BR 10038			38	17.1	7.6	130	9.5	163	11.4	195	100		
BR 10045			44	15.0	8.8	132	11.0	165	13.2	198	100		
BR 10050			51	12.8	10.2	131	12.8	164	15.3	196	100		
BR 10065			64	10.7	12.8	137	16.0	171	19.2	205	50		
BR 10075			76	7.5	15.2	114	19.0	143	22.8	171	50		
BR 10303			305	2.1	61.0	128	76.3	160	91.5	192	20		
BR 13025			12.5	6.3	25	42.1	5.0	211	6.3	265	7.5	316	100
BR 13032	32	33.2			6.4	213	8.0	266	9.6	319	100		
BR 13038	38	29.3			7.6	223	9.5	278	11.4	334	100		
BR 13045	44	24.6			8.8	217	11.0	271	13.2	325	100		
BR 13050	51	19.6			10.2	200	12.8	251	15.3	300	100		
BR 13065	64	15.0			12.8	192	16.0	240	19.2	288	50		
BR 13075	76	13.2			15.2	201	19.0	251	22.8	301	50		
BR 13090	89	11.4			17.8	203	22.3	254	26.7	304	50		
BR 13101	102	9.4			20.4	192	25.5	240	30.6	287	50		
BR 13303	305	2.8	61.0	171	76.3	214	91.5	256	20				
BR 16025	16	8	25	75.7	5.0	379	6.3	477	7.5	568	100		
BR 16032			32	52.8	6.4	338	8.0	422	9.6	507	100		
BR 16038			38	48.5	7.6	369	9.5	461	11.4	553	100		
BR 16045			44	42.8	8.8	377	11.0	471	13.2	565	100		
BR 16050			51	37.1	10.2	378	12.8	475	15.3	568	100		
BR 16065			64	30.3	12.8	388	16.0	485	19.2	582	50		
BR 16075			76	25.8	15.2	392	19.0	490	22.8	588	50		
BR 16090			89	21.7	17.8	386	22.3	484	26.7	579	50		
BR 16101			102	19.3	20.4	394	25.5	492	30.6	591	50		
BR 16115			115	17.0	23.0	391	28.8	490	34.5	587	50		
BR 16303			305	7.1	61.0	433	76.3	542	91.5	650	20		
BR 19025			20	10	25	216.0	5.0	1080	6.3	1361	7.5	1620	100
BR 19032					32	168.0	6.4	1075	8.0	1344	9.6	1613	100
BR 19038	38	129.0			7.6	980	9.5	1226	11.4	1471	100		
BR 19045	44	112.0			8.8	986	11.0	1232	13.2	1478	100		
BR 19050	51	94.0			10.2	959	12.8	1203	15.3	1438	100		
BR 19065	64	72.1			12.8	923	16.0	1154	19.2	1384	50		
BR 19075	76	59.7			15.2	907	19.0	1134	22.8	1361	50		
BR 19090	89	50.5			17.8	899	22.3	1126	26.7	1348	50		
BR 19101	102	44.2			20.4	902	25.5	1127	30.6	1353	50		
BR 19115	115	38.4			23.0	883	28.8	1106	34.5	1325	20		
BR 19126	127	34.1			25.4	866	31.8	1084	38.1	1299	20		
BR 19140	139	31.0			27.8	862	35.0	1085	41.7	1293	20		
BR 19151	152	28.2			30.4	857	38.0	1072	45.6	1286	20		
BR 19303	305	15.0	61.0	915	76.3	1145	91.5	1373	10				
BR 26025	25	12.5	25	375.0	5.0	1875	6.3	2363	7.5	2813	100		
BR 26032			32	297.0	6.4	1901	8.0	2376	9.6	2851	50		
BR 26038			38	219.0	7.6	1664	9.5	2081	11.4	2497	50		
BR 26045			44	187.0	8.8	1646	11.0	2057	13.2	2468	50		
BR 26050			51	156.0	10.2	1591	12.8	1997	15.3	2387	50		
BR 26065			64	123.0	12.8	1574	16.0	1968	19.2	2362	50		
BR 26075			76	99.0	15.2	1505	19.0	1881	22.8	2257	20		
BR 26090			89	84.0	17.8	1495	22.3	1873	26.7	2243	20		
BR 26101			102	73.0	20.4	1489	25.5	1862	30.6	2234	20		
BR 26115			115	65.0	23.0	1495	28.8	1872	34.5	2243	20		
BR 26126			127	57.7	25.4	1466	31.8	1835	38.1	2198	10		
BR 26140			139	52.7	27.8	1465	35.0	1845	41.7	2198	10		
BR 26151			152	47.8	30.4	1453	38.0	1816	45.6	2180	10		
BR 26176			178	41.0	35.6	1460	44.5	1825	53.4	2189	10		
BR 26202			203	35.8	40.6	1454	50.8	1819	60.9	2180	10		
BR 26303	305	22.9	61.0	1397	76.3	1747	91.5	2095	5				





20%
LONG LIFE DEFECTION
DEFLESSIONE PER
LUNGA DURATA



25%
AVERAGE WORKING DEFL.
DEFLESSIONE MEDIA
DI LAVORO



30%
MAX WORKING DEFL.
DEFLESSIONE MAX
DI LAVORO

CTLG. NR. CODICE	HOUSING SEDE Ø mm	ROD SPINA Ø mm	FREE LENGTH LUNGH. LIBERA mm	RATE RIGIDITÀ N/mm	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	NR. PCS NR. PEZZI		
BR 32038	32	16	38	388.0	7.6	2949	9.5	3686	11.4	4423	20		
BR 32045			44	324.0	8.8	2851	11.0	3564	13.2	4277	20		
BR 32050			51	272.0	10.2	2774	12.8	3482	15.3	4162	20		
BR 32065			64	212.0	12.8	2714	16.0	3392	19.2	4070	20		
BR 32075			76	172.0	15.2	2614	19.0	3268	22.8	3922	20		
BR 32090			89	141.0	17.8	2510	22.3	3144	26.7	3765	20		
BR 32101			102	122.0	20.4	2489	25.5	3111	30.6	3733	20		
BR 32115			WIRE SECTION SEZIONE FILO 6.9 x 5.3	115	107.0	23.0	2461	28.8	3082	34.5	3692	10	
BR 32126				127	93.0	25.4	2362	31.8	2957	38.1	3543	10	
BR 32140				139	86.0	27.8	2391	35.0	3010	41.7	3586	10	
BR 32151				152	78.0	30.4	2371	38.0	2964	45.6	3557	10	
BR 32176				178	67.2	35.6	2392	44.5	2990	53.4	3589	10	
BR 32202				203	59.1	40.6	2400	50.8	3002	60.9	3599	10	
BR 32252				254	46.4	50.8	2357	63.5	2946	76.2	3536	5	
BR 32303				305	38.0	61.0	2318	76.3	2899	91.5	3477	5	
BR 38050			40	20	51	350.0	10.2	3570	12.8	4480	15.3	5355	20
BR 38065	64	269.0			12.8	3443	16.0	4304	19.2	5165	20		
BR 38075	76	219.0			15.2	3329	19.0	4161	22.8	4993	20		
BR 38090	89	190.0			17.8	3382	22.3	4237	26.7	5073	20		
BR 38101	102	163.0			20.4	3325	25.5	4157	30.6	4988	20		
BR 38115	115	142.0			23.0	3266	28.8	4090	34.5	4899	10		
BR 38126	WIRE SECTION SEZIONE FILO 8.4 x 6.2	127			128.0	25.4	3251	31.8	4070	38.1	4877	10	
BR 38140		139			115.0	27.8	3197	35.0	4025	41.7	4796	10	
BR 38151		152			105.0	30.4	3192	38.0	3990	45.6	4788	10	
BR 38176		178			89.0	35.6	3168	44.5	3961	53.4	4753	10	
BR 38202		203			77.0	40.6	3126	50.8	3912	60.9	4689	5	
BR 38252		254			61.0	50.8	3099	63.5	3874	76.2	4648	5	
BR 38303		305			51.0	61.0	3111	76.3	3891	91.5	4667	5	
BR 51065		50			25	64	413.0	12.8	5286	16.0	6608	19.2	7930
BR 51075	76					339.0	15.2	5153	19.0	6441	22.8	7729	20
BR 51090	89					288.0	17.8	5126	22.3	6422	26.7	7690	10
BR 51101	102		245.0	20.4		4998	25.5	6248	30.6	7497	10		
BR 51115	115		215.0	23.0		4945	28.8	6192	34.5	7418	10		
BR 51126	WIRE SECTION SEZIONE FILO 11.3 x 7.4		127	192.0		25.4	4877	31.8	6106	38.1	7315	10	
BR 51140			139	168.0		27.8	4670	35.0	5880	41.7	7006	10	
BR 51151			152	154.0		30.4	4682	38.0	5852	45.6	7022	10	
BR 51176			178	134.0		35.6	4770	44.5	5963	53.4	7156	5	
BR 51202			203	117.0		40.6	4750	50.8	5944	60.9	7125	5	
BR 51252			254	89.0		50.8	4521	63.5	5652	76.2	6782	5	
BR 51303			305	73.0		61.0	4453	76.3	5570	91.5	6680	5	
BR 63075			63	38		76	630.0	15.2	9576	19.0	11970	22.8	14364
BR 63090	89					485.0	17.8	8633	22.3	10816	26.7	12950	10
BR 63101	102					434.0	20.4	8854	25.5	11067	30.6	13280	10
BR 63115	115					384.0	23.0	8832	28.8	11059	34.5	13248	10
BR 63126	127	349.0			25.4	8865	31.8	11098	38.1	13297	10		
BR 63151	WIRE SECTION SEZIONE FILO 11,2 x 12,9	152			276.0	30.4	8390	38.0	10488	45.6	12586	10	
BR 63176		178			237.0	35.6	8437	44.5	10547	53.4	12656	5	
BR 63202		203			210.0	40.6	8526	50.8	10668	60.9	12789	5	
BR 63252		254			165.0	50.8	8382	63.5	10478	76.2	12573	5	
BR 63303		305			134.0	61.0	8174	76.3	10224	91.5	12261	5	